



# 両面焼付機

〈HTE-102X型〉

両面プリント基板、フォトソルダーマスク、  
フォトエッチング露光工程用として最適です。



株式会社 ハイテック

# 簡単操作！ 高生産性！

本機はパターン焼付用としてご好評をいただいております「HTE-102S」を  
作業者がより簡易操作で確実に作業できるように、作業性の改善を図ると共に、  
高解像度、高生産性と大巾な機能向上を図った両面露光機です。

## 特 長

- 焼付有効面積が広がり生産性が向上します。
- メンテナンス作業がより簡単になりました。
- 簡易操作で作業力が確実にこなえます。
- 発塵対策も万全です。
- 自己記録計(オプション)を付けますと、露光状態の重要項目を監視・記録して品質管理に多大な力を発揮します。
- スポットエアコン(オプション)ユニットチラー(オプション)を取付けますとソルダーマスク用露光にも使用出来ます。  
(一次電源は3相200V)

## 仕 様

- (1) 一次電源：AC200V, 単相, 75A, 50/60Hz
- (2) 光源：超高圧水銀灯(水冷式) 3kW/5kW切替式×2灯
- (3) 焼枠有効面積：610×810mm
- (4) 焼 枠：真空密着方式 2枠式  
下面ガラスVS上面マイラー(アクリル仕様が可能)
- (5) 照 度 比：有効の面積にて80%以上
- (6) 露光管理：積算光量計 2台
- (7) 外形寸法：1,350(W)×2,000(D)×1,650(H)mm
- (8) 重 量：750kg

株式会社 **ハイテック**  
HI-TECH CO., LTD.

本社 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3丁目12番6号  
3-12-6, SHIMORENJAKU, MITAKA-CITY,  
TOKYO, 181-0013 JAPAN  
TEL. 0422-49-8711 (代表) FAX. 0422-49-9077  
工場 〒203-0031 東京都久留米市南町1丁目12番64号  
TEL. 0424-64-6511 (代表) FAX. 0424-64-8008